



AMICO D/D2

Programmatore da rubinetto
Tap timer

2
AA 1.5V

1 way

2 ways

EASY SETTING

SENSOR
INLET

3"
BACKLIT DISPLAY



SCHERMO ONE LOOK. Lo schermo consente una visione immediata della programmazione memorizzata. Inoltre lo schermo retro illuminato garantisce una chiara visione delle informazioni in tutte le condizioni di luminosità.

ONE LOOK DISPLAY. The screen allows an immediate view of the programming. In addition, the backlit screen ensures a clear view of the information in all lighting conditions.



ATTACCO CON RINFORZO IN METALLO. L'attacco al rubinetto rinforzato in lega di metallo garantisce una migliore resistenza e durata nel tempo della centralina.

METAL INLET. The reinforced metal tap connection guarantees better resistance and durability of the control unit.



3 EASY STEPS. La speciale programmazione in tre semplici passaggi consente una programmazione facile ed intuitiva.

3 EASY STEPS. The special programming in three simple steps allows easy and intuitive programming.



UNITÀ ELETTRONICA RIMOVIBILE. L'unità elettronica rimovibile consente una comoda programmazione e una veloce manutenzione dell'elettrovalvola.

DETACHABLE CONTROL. The removable electronic unit allows convenient programming and quick maintenance of the solenoid valve.

Caratteristiche di programmazione	Programming characteristics
1 programma	1 program
Tempi di irrigazione: da 5 sec a 240 min	Run time min/max: 5 sec /240 minutes
Frequenza di irrigazione: da 24 partenze giornaliere a 1 partenza ogni 15 giorni	Watering frequency: from every hour up to every 15 days
One look display: Indicazione dell'ora attuale Indicazione dell'ora di partenza Indicazione durata Indicazione frequenza Indicazione prossima irrigazione	One look display: Current time indication Start time indication Duration indication Frequency indication Next irrigation indication
Visualizzazione tempo residuo di irrigazione	Watering countdown
Segnalazione batterie scariche	Low battery function

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 1 zona / 2 zone
- Ingresso 3/4"-1" F (metallo)
- Uscita 3/4" M
- Pressione minima di lavoro 1.0 bar
- Pressione massima di lavoro 6.0 bars
- Portata minima di lavoro 5 l/min
- Portata massima 40 l/min
- Elettrovalvola a membrana 9 Vdc
- Parte elettronica rimovibile
- Corpo in ABS
- Coperchio di protezione per il display LCD
- Display retroilluminato da 3" LCD
- Alimentata da 2x1.5 V AA batterie alcaline (non incluse)
- Ingresso sensore pioggia (connettore jack)
- Dimensioni:
centralina: 163x104x55
corpo: 165x105x75

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- 1 zone / 2 zones
- Inlet thread 3/4"-1" F (metal)
- Outlet thread 3/4" M
- Min bar 1.0 bar
- Max working pressure 6.0 bars
- Min flow 5 l/min
- Max flow 40 l/min
- Diaphragm 9 Vdc electric valve
- Removable control unit
- ABS Body
- Hard plastic cover for LCD display
- Wide backlit 3" LCD display
- Electrical Power Supply 2x1.5 V AA alkaline batteries (not included)
- Rain sensor input (jack connection)
- Dimensions:
controller: 163x104x55
body: 165x105x75

Code	Models
200.4092500	AMICO DIAL 1 1 ZONA / 1 ZONE
200.4092502	AMICO DIAL 2 2 ZONE / 2 ZONES

SCHEDA TECNICA / DATA SHEET