

# K-ROTARY NOZZLES - COMPATIBLE WITH S020 - 20020 PRO - S030

Testine Rotary  
Rotary Type Nozzles

IRRIGATORI  
SPRINKLERS

RN100-ADJ-90-270 RN100-FIX360 RN200-ADJ-90-270 RN200-FIX360



RNS-RES-515  
Burnt Orange

RNS-LES-515  
Olive

RNS-SS-530  
Brown

RNS-RES-515 Burnt Orange			RNS-LES-515 Olive			RNS-SS-530 Brown		
bar	m	l/min	bar	m	l/min	bar	m	l/min
2,06	1,22 x 4,6	1,14	2,06	1,22 x 4,6	1,14	2,06	1,22 x 8,8	1,80
2,46	1,5 x 4,6	1,21	2,46	1,5 x 4,6	1,21	2,46	1,5 x 9,1	2,08
2,75	1,5x 4,6	1,32	2,75	1,5x 4,6	1,32	2,75	1,5 x 9,1	2,30
3,10	1,8 x 4,9	1,43	3,10	1,8 x 4,9	1,43	3,10	1,8 x 9,4	2,46
3,45	1,8 x 4,9	1,51	3,45	1,8 x 4,9	1,51	3,45	2,1 x 9,7	2,64

RN100-ADJ-90-270  
(MEDIUM GREEN)

RN100-FIX360  
(LIGHT GREEN)

ARC	bar	m	l/min	ARC	bar	m	l/min	
90°	2,07	3,96	0,83	360°	2,07	3,96	3,33	
	2,41	4,27	0,91		2,41	4,27	3,56	
	2,76	4,27	0,94		2,76	4,27	3,78	
	3,10	4,57	1,10		3,10	4,57	4,35	
180°	2,07	3,96	1,66	360°	3,45	4,57	4,54	
	2,41	4,27	1,78					
	2,76	4,27	1,89					
	3,10	4,57	2,19					
270°	3,45	4,57	2,27					
	2,07	3,96	2,50					
	2,41	4,27	2,69					
	2,76	4,27	2,84					
360°	3,10	4,57	3,25					
	3,45	4,57	3,40					

RN300-ADJ-90-270 RN300-FIX360 RNS-LES-515 RNS-RES-515 RNS-SS-530



RN200-ADJ-90-270  
(MEDIUM BLUE)

RN200-FIX360  
(LIGHT BLUE)

ARC	bar	m	l/min	ARC	bar	m	l/min	
90°	2,07	4,87	1,29	360°	2,07	4,87	5,07	
	2,41	5,18	1,44		2,41	5,18	5,68	
	2,76	5,48	1,55		2,76	5,48	6,24	
	3,10	5,79	1,59		3,10	5,79	6,36	
180°	3,45	5,79	1,78	360°	3,45	5,79	7,11	
	2,07	4,87	2,53					
	2,41	5,18	2,84					
	2,76	5,48	3,14					
270°	3,10	5,79	3,18					
	3,45	5,79	3,56					
	2,07	4,87	3,82					
	2,41	5,18	4,28					
360°	2,76	5,48	4,69					
	3,10	5,79	4,77					
	3,45	5,79	5,34					

RN300-ADJ-90-270  
(MEDIUM GREY)

RN300-FIX360  
(LIGHT GREY)

ARC	bar	m	l/min	ARC	bar	m	l/min	
90°	2,07	7,92	3,03	360°	2,07	7,92	11,73	
	2,41	7,92	3,22		2,41	8,23	12,11	
	2,76	8,23	3,40		2,76	8,53	13,25	
	3,10	8,23	3,59		3,10	8,53	13,43	
180°	3,45	8,23	3,78	360°	3,45	9,1	14,00	
	2,07	7,92	5,30					
	2,41	8,23	5,68					
	2,76	8,23	6,05					
270°	3,10	8,84	6,43					
	3,45	9,14	6,81					
	2,07	7,92	9,27					
	2,41	8,23	9,65					
360°	2,76	8,53	10,41					
	3,10	8,53	10,98					
	3,45	8,23	11,73					

Caratteristiche e vantaggi

Features and benefits

Caratteristiche tecniche

Technical characteristics

Installabile sugli irrigatori statici

Suitable for all sprinklers' bodies with male outlets

- Attacco 1/2"
- Pressione di esercizio min 2 bar max 3.5 bar

- Inlet: 1/2"
- Operating pressure: 2 - 3,5 Bar

riduzione 30% consumo acqua

save up to 30% water

- Portate testine da 0.8 l/min a 7.1 l/min

- Flow Range: 0,8 - 7,1 l/m

Riduzione dell'angolo fino al 20%

20% Radius Reduction

- Distanza consigliata:

- Recommended Spacing:

riduzione della gittata fino al 25%

operating range adjustable downto 25%

- » Rotary 100: 2.4 - 4.2 m
- » Rotary 200: 4.2 - 6.3 m
- » Rotary 300: 6.6 - 8.4 m

- » Rotary 100: 2.4 - 4.2 m
- » Rotary 200: 4.2 - 6.3 m
- » Rotary 300: 6.6 - 8.4 m

Code	Models
270.1090270	K-ROTARY 100 ADJ 90-270
270.1000360	K-ROTARY 100 FIX 360
270.2090270	K-ROTARY 200 ADJ 90-270
270.2000360	K-ROTARY 200 FIX 360
270.3090270	K-ROTARY 300 ADJ 90-270
270.3000360	K-ROTARY 300 FIX 360

Code	Models
270.1700110	K-ROTARY STRISCIA SX (left strip) - RNS-LES-515
270.1700130	K-ROTARY STRISCIA DX (right strip) - RNS-RES-515
270.1700120	K-ROTARY CENTRO STRISCIA (side strip) - RNS-SS-530